

PRO-LINK ПРО-ЛИНК

Грунтовка для сцепления с керамическими покрытиями.

Серия 475

ОПИСАНИЕ

PRO-LINK (ПРО-ЛИНК) материал на основе акриловых полимеров в водной дисперсии и специальных добавок, придающих материалу превосходное сцепление с поверхностями особенно гладкими, такими, как керамическая плитка, полированный камень, мозаика и другие подобные.

PRO-LINK создает подложку для крепкого сцепления с последующим слоем MARCOTERM ADESIVO серия 957 (МАРКОТЕРМ КЛЕЙ). На фасаде и в интерьере обеспечивает превосходное сцепление с керамическими поверхностями, при дальнейшем нанесении декоративных покрытий на минеральной или синтетической основе, или системы утепления фасадов MARCOTERM.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Сложные поверхности: керамическая плитка, полированный камень, мозаика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующие вещества: полимеры акриловые.

Плотность: UNI EN ISO 2811-1: 1,4+-0,05 кг/л.

Вязкость материала UNI 8902: 7800 +- 500 cps при 25 C (по вискозиметру Brookfield).

Гранулы песка в среднем: 0,5 мм.

Время высыхания (при +25°C и 65% U.R. влажности) поверхностное 1 час, возможно окрашивать через 4 часа, но не более 48 часов.

Расход: 15-20 м.кв./л в зависимости от типа поверхности. Своевременно определяйте реальную отдачу с помощью предварительных проб в месте нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности внутри помещений и на фасадах.

Удалить полностью пыль, грязь и др. остатки, мешающие сцеплению, при помощи очистки водой и щеткой.

Убедившись, что поверхность хорошо высохла и нанесите PRO-LINK согласно указаниям, которые приведены в «СПОСОБЕ НАНЕСЕНИЯ».

Через минимум 4 часа, но не более 48 часов можно приступать к нанесению слоя клея, поставляемого в виде сухой смеси, MARCOTERM ADESIVO серия 957.

Минимум через 24 часа можно приступать к нанесению финишного материала.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Условия помещения и поверхности:

Температура помещения: мин.+8°C / мак. +35°C

Влажность помещения: <75%

Температура поверхности: мин.+5°C / мак. +35°C

Влажность поверхности: <10% U.R.

Избегайте нанесения при наличии конденсата и под прямыми лучами солнца. После нанесения внешняя поверхность должна быть защищена от дождя и влажности до полного высыхания материала.

Инструмент: кисть, валик.

Перемешать материал перед нанесением.

Разбавление: готов к использованию или разбавляется максимум на 10% водой.

Количество слоев: наносится в 1 слой.

Чистка инструментов должна быть осуществлена сразу после использования с помощью воды.

КОЛЕРОВКА

Материал не колеруется.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТА

Температура хранения продукта от +5 до +30.

В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности около 2 лет.

Безопасность в эксплуатации

Произведен в соответствии с директивами Евросоюза: 2004/42/CE: Категория I: краска моно компонентная с высокими эксплуатационными качествами (на водной основе): 140 гр./литр (2010).

Этот материал содержит максимум 140 гр./литр VOC (летучих составляющих)

Материал не требует этикеток по безопасности согласно директив Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Использовать материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывать упаковки в окружающую среду, остатки должны быть утилизированы со строительными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо вентилируемом месте. В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды. В случае попадания внутрь немедленно проконсультироваться у медика и показать упаковку или этикетку. Не выбрасывать остатки в канализацию, не выливать в воду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с описанием по безопасному использованию материала.

COLORIFICIO SAN MARCO гарантируют, что представленная информация

основана на лучшем нашем опыте и лабораторно-технических испытаниях. Невозможно взять на себя никакую ответственность за полученные результаты если условия применения не находятся под нашим контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. За любой другой информацией по

поводу технических данных обращаться к техническому персоналу по тел: 800853048

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it