



# JACQUARD

## КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ТКАНИ ЖАККАРД

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Для создания тонкого рельефного покрытия с мягким мерцающим сияние. Возможно нанесение кистью, валиком или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

### РАСХОД:

~6 м<sup>2</sup>/л при стандартном нанесении

### ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л; 9л

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Исключительная износостойкость
- Увеличенное открытое время
- Обладает высокой адгезией
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

1. Краску JACQUARD нанести декоративной кистью с натуральной щетиной хаотичными мазками.
2. Затем, слегка касаясь покрытия, венецианской кельмой или пластиковой шпателью разнонаправленными движениями пригладить его.

Для придания покрытию водостойких свойств финишным слоем рекомендуем использовать защитный лак BARRIERA.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer  
Грунт-краска Colore  
Защитный лак Barriera

ЛОС:: менее 2%

Время высыхания:: 12 часов, при t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: внутренние работы

Плотность: : 1,05 г/л

Фракция, макс. зерно: 0,01 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: вода, акриловая дисперсия, неорганический эффектный пигмент, целлюлозные волокна, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.