

Грунт акриловый ВД-АК 0110 Arcobaleno Unifis

Тип:

Акриловый водоразбавляемый грунт.

Назначение:

Предназначен для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей (штукатурка и др.) внутри и снаружи помещений. Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума, паркета). Рекомендуется использовать перед шпатлеванием оштукатуренных поверхностей, а также гипсокартона, ДСП, ДВП.

Уменьшает расход краски.

Технические характеристики:

Расход, г/кв.м	100-300 в зависимости от впитывающей способности поверхности;
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	5,0;
Плотность, кг/л, не менее	1,0;
Вязкость, с, по ВЗ-4, не менее	30;
Время высыхания, час, не более	1, (при +20°C, и влажности 65%);
Цвет	Бесцветный;
Тара, л	0,9; 2,7; 9,0
Способ нанесения	кисть, валик, распылитель при температуре не ниже +10°C;

Применение:

Поверхности очистить от мела и извести, удалить осыпающиеся слабые основания.

Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, краскопультом.

Перед применением пропитку тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%.

Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°C.

Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя грунтовки.

Хранение:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима». Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

Очистка инструмента:

Сразу после использования удалить остатки грунта, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

Меры предосторожности:

Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Нормативные документы:

ТУ 2316-020-49075239-2008 с изм.;

Свидетельство Государственной регистрации №RU.54.НС.01.008.Е.000227.03.24

Примечания:

Эти данные основываются на опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний.

Рекомендуется в любом случае провести собственные испытания, так как мы не можем охватить многообразие окрашиваемых материалов и все возможные способы применения данного материала. За возможные последствия в случае использования материала не по назначению изготовитель ответственности не несёт.

Содержание технических инструкций не является основанием для ответственности. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют письменного подтверждения заводом.